

LED panely

Náhradní zdroj pro LED panel
40W, nestmívatelný

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

116905

TYP

LED panely

OBECNÉ

Náhradní zdroj pro LED panel 40W, nestmívatelný představuje spolehlivé řešení pro napájení LED panelů do výkonu 40 W. Díky izolované konstrukci a vysoké účinnosti $\geq 90\%$ při vstupním napětí 180–2650V AC zajišťuje stabilní výkon a bezblikový provoz po celou dobu svícení. Nastavitelný výstupní proud v rozsahu 550–800 mA umožňuje jednoduché přizpůsobení pro různé LED moduly. Výstupní napětí 25–40V je optimalizováno pro běžné podhledové a stropní LED panely.

Driver je určený pro široké spektrum interiérových aplikací — komerční prostory, kanceláře, školy i domácnosti. Díky šetrné elektronice s nízkým THD ($\leq 15\%$), vysokým účinníkem $PF \geq 0,95$ a ochraně proti zkratu i přepětí zajišťuje bezpečný a dlouhodobě stabilní provoz. Technologie flicker-free zajišťuje komfortní osvětlení bez blikání a tím šetří zrak i při dlouhodobém pobytu pod světlem. Kvalitu potvrzuje 5letá záruka, mezinárodní certifikace (ENEC, CE, CB, RCM, CCC) a vysoká odolnost vůči přepětí (surge 1kV). Tento driver je ideálním řešením pro moderní LED svítidla vyžadující stabilní a tichý provoz.





SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	131x39x26 (mm)	Délka x šířka x výška
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	180 - 265V AC	
Příkon	40W	
Výstupní výkon	25 - 40V DC	
Váha	0,08 kg	
Záruka	5 let	
Provozní teplota	-15° - +60°	

