

## LED reflektory venkovní

**LED reflektor 10W, 900lm,  
denní bílá, IP65, černá**



**BRITRADE**  
Progress

**BRITRADE Pro s.r.o.**  
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1  
Czech Republic  
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943  
e-mail: [britrade@britrade.cz](mailto:britrade@britrade.cz), [www.britrade.cz](http://www.britrade.cz)

**Zlín:** L. Váchy 1582, 76001 Zlín  
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

### KÓD

166033

### TYP

LED reflektory venkovní

## OBECNÉ

Kompaktní a výkonný LED světloomet o výkonu 10W je ideální volbou pro efektivní venkovní osvětlení. Nabízí světelný tok 900 lm a neutrální bílou barvu světla (4500K), která zajišťuje přirozené osvětlení prostoru bez zkreslení barev. S úhlem svitu 120° a vysokým CRI  $\geq 80$  pokryje dostatečně velkou plochu, a to při zachování nízké spotřeby energie. Díky vysokému účinníku PF  $> 0,9$  a odolné konstrukci je reflektor navržen pro každodenní spolehlivý provoz.

Robustní tělo s krytím IP65 garantuje odolnost vůči prachu i stříkající vodě, což jej předurčuje k použití na zahradách, staveništích, příjezdových cestách nebo v průmyslovém prostředí. Volitelně lze světloomet doplnit o PIR senzor pro automatické zapnutí při detekci pohybu – ideální pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí. Se svou energetickou třídou F, hmotností 0,5 kg a dvouletou zárukou je tento LED reflektor spolehlivým řešením pro osvětlení exteriéru.





## SPECIFIKACE

| Název            | Hodnota       | Dodatky       |
|------------------|---------------|---------------|
| Rozměry          | 103 x 77 (mm) | Šířka x výška |
| Životnost        | 50 000h       |               |
| Materiál         | Plast/kov     |               |
| Vstupní napětí   | 220 - 240V AC |               |
| Příkon           | 10W           |               |
| Světelný výkon   | 900lm         |               |
| Barva            | Denní bílá    |               |
| Teplota          | 4500K         |               |
| LED čip          | SMD 2835      |               |
| Úhel svícení     | 120°          |               |
| CRI              | >80           |               |
| Provozní teplota | -20° - +40°   |               |
| Záruka           | 36 měsíců     |               |
| Hmotnost         | 0,5kg         |               |



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.